

ADAP EX 3/4NPT-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | ADAP (Adapter, Erweiterungen und Reduzierungen), Adapter, 3/4" NPT ,1/2" NPT, IP54, Messing, vernickelt |
|------------|---|
| BestNr. | <u>1738400000</u> |
| Тур | ADAP EX 3/4NPT-1/2NPT |
| GTIN (EAN) | 4008190958190 |
| VPE | 1 Stück |



ADAP EX 3/4NPT-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-90

27-14-44-32

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| Nettogewicht | 46 g | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Umweltanforderungen | | | | |
| DE A OLL OVILLO | 1 17400 00 4 | | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | | |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | |
| Gewinde (außen) | 3/4" NPT | Gewinde (innen) | 1/2" NPT | |
| Hinweis: Schutzart | Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung um einen höheren IP-Schutz zu erreichen. | Schutzart | IP54 | |
| Schutzart mit GWDR | IP54 | Verschraubung | NPT | |
| Werkstoff | Messing, vernickelt | | | |
| Zertifikatsnummern Kabelv | verschraubung | | | |
| | | | | |
| Kennzeichnung | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (A | TEX) SIRA 10ATEX1225X | |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx SIR 07.0010X | Zulassungsumgebung | ATEX, IECEX | |
| Klassifikationen | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

| ECLASS 10.0 | |
|-------------|--|
| 7ulassunger | |

ECLASS 9.0

Zulassungen



27-14-44-32

27-14-44-32

ROHS Konforn

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN, WSCAD</u>