

**ADAP EX M16-1/2NPT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, M16 , 1/2" NPT, IP54, mosiądz, niklowany |
| Nr zam.    | <a href="#">1738490000</a>                                                                 |
| Typ        | ADAP EX M16-1/2NPT                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190958794                                                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                     |

## ADAP EX M16-1/2NPT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 52 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Informacje ogólne

|                                    |                                                                                      |                                   |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Dławnice kablowe                   | NPT                                                                                  | Stopień ochrony                   | IP54               |
| Wskazówka: stopień ochrony         | Proszę przestrzegać instrukcji eksploatacji, aby osiągnąć wyższy stopień ochrony IP. | gwint (wewnętrzny)                |                    |
| gwint (zewnątrzny)                 | M16                                                                                  | rodzaj ochrony z GWDR             | 1/2" NPT           |
| skok gwintu                        | 1,5 mm                                                                               | tworzywo                          | mosiądz, niklowany |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                                                                               | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C             |

## Numery certyfikatów przepustu kablowego

|                                            |                    |                                           |                                   |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| DEF   Warunki zatwierdzenia                | ATEX, IECEX        | Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | SIRA 10ATEX1225X                  |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX) | IECEX SIR 07.0010X | Oznaczenie                                | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny