

**ADAP EX 1 1/2NPT-1NPT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | ADAP (Adapter, Erweiterungen und Reduzierungen), Adapter, 1 1/2" NPT ,1" NPT, IP54, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1738680000</a>                                                                              |
| Typ        | ADAP EX 1 1/2NPT-1NPT                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190958404                                                                                           |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                 |

Erstellungs-Datum 2. April 2021 17:19:45 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## ADAP EX 1 1/2NPT-1NPT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 230 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                     |                                |        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                                                                              | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Gewinde (außen)                | 1 1/2" NPT                                                                          | Gewinde (innen)                | 1" NPT |
| Hinweis: Schutzart             | Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung um einen höheren IP-Schutz zu erreichen. |                                |        |
| Schutzart mit GWDR             | IP54                                                                                | Schutzart                      | IP54   |
| Werkstoff                      | Messing, vernickelt                                                                 | Verschraubung                  | NPT    |

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|                                           |                                   |                                          |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Kennzeichnung                             | II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | SIRA 10ATEX1225X |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx SIR 07.0010X                | Zulassungsumgebung                       | ATEX, IECEx      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten [EPLAN, WSCAD](#)