

#### **LPZP 1.27/90 OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Die maximale Spannung ist nur eine Frage der minimalen Distanz:

Zwischenplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken zwischen unterschiedlichen Potenzialen und ermöglichen höhere Bemessungsspannungen oder eine klare Trennung z.B. von Netz- und Kleinspannungen bzw. unterschiedlicher Schutzbereiche.

Die Schwalbenschwanzverbindung sorgt für schnelle Montage und festen Sitz. Weitere Merkmale sind:

- Rasterverbreiterung um 1,27 oder 2,54mm und jede weitere beliebige Kombination
- optische Trennung durch unterschiedliche Farben
- verschiedene Geometrien für die gängigen Bauformen.

Eine lückenhafte Einzelbestückung entfällt: Einzelne Klemmblöcke werden zu einem zusammenhängenden Bauteil. Auf Wunsch fertig montiert.

Die Vorteile: Rationellere Verarbeitung, höhere Stabilität, mehr Sicherheit.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte, orange, Polzahl: 1		
BestNr.	<u>1747490000</u>		
Тур	LPZP 1.27/90 OR		
GTIN (EAN)	4008190992170		
VPE	100 Stück		
Produkt-Kennzahlen			
Verpackung	Box		



### **LPZP 1.27/90 OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Nettogewicht  Systemkennwerte  Polzahl	0,2 g		
Polzahl			
	1	Polreihenzahl	1
Werkstoffdaten			
solierstoff	PA	Farbe	orango
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 2000	Lagertemperatur, min.	orange -40 °C
. ,	70 °C		
Lagertemperatur, max.	100 °C	Betriebstemperatur, min.	50° C -25 °C
Betriebstemperatur, max.  Temperaturbereich Montage, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 C
Anschließbare Leiter			
Andonnoissaro Editor			
Hinweistext	Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.		
Bemessungsdaten nach IEC			
geprüft nach Norm	IEC 60664-1, IEC 61984		
Verpackungen			
Verpackung	Box	VPE Länge	35 mm
VPE Breite	35 mm	VPE Höhe	90 mm
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ECLASS 9.0	27-44-04-01	ECLASS 9.1	27-44-04-01
ECLASS 10.0	27-44-04-01	ECLASS 11.0	27-46-01-01
Wichtiger Hinweis			
PC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefert und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.		
Hinweise		eraen. ts mit einer durchschnittlichen Temperatur vo	on 50 °C und einer



### **LPZP 1.27/90 OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen
-------------

Zulassungen



ROHS Konform

**Downloads** 

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

**Declaration of the Manufacturer**