

**LPZP 1.27/90 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Максимальное напряжение - вопрос только минимальной дистанции:**

Промежуточные пластины увеличивают размер воздушного зазора и длину пути утечки между различными точками подключения, позволяя более высокие расчетные напряжения или четкое разделение, например, сетевых и малых напряжений или различных зон защиты.

Соединение типа "ласточкин хвост" обеспечивает возможность быстрого монтажа и прочную посадку.

Другими особенностями являются:

- Увеличение шага на 1,27 или 2,54 мм - и любую другую произвольную комбинацию
- визуальное разделение благодаря различным цветам
- различная геометрия для распространенных конструкций.

Отсутствие зазоров при установке отдельных клемм: отдельные клеммы становятся сплошным компонентом. По желанию поставляется в готовом виде.

Преимущества: рациональная обработка, высокая стабильность, большая надежность.

**Основные данные для заказа**

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение           | Клемма печатной платы, Аксессуар, Промежуточная пластина, оранжевый, Количество полюсов: 1 |
| Номер для заказа     | <a href="#">1747490000</a>                                                                 |
| Тип                  | LPZP 1.27/90 OR                                                                            |
| GTIN (EAN)           | 4008190992170                                                                              |
| Кол.                 | 100 Шт.                                                                                    |
| Продуктное отношение |                                                                                            |
| Упаковка             | Ящик                                                                                       |

## LPZP 1.27/90 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 0,2 g |
|-------------|-------|

## Упаковка

|          |       |            |       |
|----------|-------|------------|-------|
| Упаковка | Ящик  | Длина VPE  | 35 мм |
| VPE с    | 35 мм | Высота VPE | 90 мм |

## Системные параметры

|                    |   |                           |   |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| Количество полюсов | 1 | Количество полюсных рядов | 1 |
|--------------------|---|---------------------------|---|

## Данные о материалах

|                                       |          |                                      |           |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| Изоляционный материал                 | РА       | Цветовой код                         | оранжевый |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 2000 | Температура хранения, мин.           | -40 °C    |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C    | Рабочая температура, мин.            | -50 °C    |
| Рабочая температура, макс.            | 100 °C   | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C    |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C   |                                      |           |

## Провода, подходящие для подключения

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст ссылки | Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Номинальные характеристики по IEC

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| пройдены испытания по стандарту | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|---------------------------------|------------------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002643    | ETIM 7.0    | EC002643    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-44-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |

## Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания       | • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**LPZP 1.27/90 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of the Manufacturer](#)