

**LM MT300 18/6.5 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | LaserMark, Oznaczniki urządzeń,<br>{Reference (AttributeDefinition) not found:<br>pAttr74196859207437}, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1749320001</a>                                                                                      |
| Typ        | LM MT300 18/6.5 SI                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190051426                                                                                                   |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                         |

Data sporządzenia 19 marca 2021 22:26:00 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## LM MT300 18/6.5 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,08 mm    | Głębokość (cale) | 0,003 inch |
| Masa netto       | 10,8 g     | Szerokość        | 18 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,709 inch | Wysokość         | 6,5 mm     |
| Wysokość (cale)  | 0,256 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                                               |                                   |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak                                           | Barwny                            | srebrny            |
| Halogenki                          | Nie                                           | Ilość na arkusz                   | 320                |
| Klasa palności wg UL 94            | HB                                            | Klej                              | Klej akrylanowy    |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Arkusz etykiet = 320<br>Oznaczniki urządzeń | Metoda nadruku                    | druk laserowy      |
| Szerokość                          | 18 mm                                         | Wykonanie                         | samoprzylepny      |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C                                  | tworzywo                          | poliester, bez PVC |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                        | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C             |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**LM MT300 18/6.5 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

