

SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Кабельный ввод: M25 для кабеля с наружным диаметром изоляции от 13 до 18 мм. Концентратор SAI с вводом M25 пригоден также для следующих типов кабеля:

- 21 x 0,50 мм
- от 18 x 0,75 мм до 21 x 0,75 мм
- от 14 x 1,00 мм до 20 x 1,00 мм
- от 8 x 1,50 мм до 16 x 1,50 мм

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, Версия с крышкой и разъемом M25
Номер для заказа	1752083000
Тип	SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF
GTIN (EAN)	4032248269198
Кол.	640 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 12:03:54 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	44,5 мм	Высота (в дюймах)	1,752 inch
Глубина	56,9 мм	Глубина (дюймов)	2,24 inch
Масса нетто	100 g	Ширина	59,2 мм
Ширина (в дюймах)	2,331 inch		

Температуры

Рабочая температура	-
---------------------	---

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением (крышка)	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный		

Данные соединений

Наружный диаметр провода, мин.	14 мм	Наружный диаметр провода, макс.	18 мм
Кабельные вводы	M 25	Отвод концентратора	Версия с крышкой и разъемом M25

Общие технические данные

Вид защиты	IP68	Степень загрязнения	3
------------	------	---------------------	---

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	10 V	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A		

Технические данные, кабель

Наружный диаметр провода, макс.	18 мм	Наружный диаметр провода, мин.	14 мм
Возможно использование с тросом для протяжки	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11	ECLASS 11.0	27-44-01-11

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать