

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

KLBUE 10-20 CPF

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiterund Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
BestNr.	<u>1752701001</u>
Тур	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
VPE	10 Stück



KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Befestigungsmaß Breite	22,5 mm	Breite	24 mm
Breite (inch)	0,945 inch	Höhe	26 mm
Höhe (inch)	1,024 inch	Nettogewicht	36,048 g
Tiefe	39,5 mm	Tiefe (inch)	1,555 inch

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage,	Tragschiene	
	Sammelschiene		TS 27

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	10 mm

Maße

Raster in mm (P)	30 mm	

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Tragschiene	TS 27

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau

weitere technische Daten

Befestigungsart		Einbauhinweis	Direktmontage,
	geschraubt		Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50

Zulassungen

Zulassungen



	•
ROHS	Konform



KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	EAC certificate
Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf
	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>