

**ZQV 1.5N/R3.5/10 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Перемычка, 17.5 А |
| Номер для заказа | <a href="#">1754290000</a>   |
| Тип              | ZQV 1.5N/R3.5/10 GE          |
| GTIN (EAN)       | 4032248027415                |
| Кол.             | 20 Шт.                       |

## ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 34,1 мм    | Высота (в дюймах) | 1,343 inch |
| Глубина           | 12,15 мм   | Глубина (дюймов)  | 0,478 inch |
| Масса нетто       | 1,95 g     | Ширина            | 2,4 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,094 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120            |                                                |     |

## Дополнительные технические данные

|               |         |                                              |    |
|---------------|---------|----------------------------------------------|----|
| Вид крепления | втычной | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
|---------------|---------|----------------------------------------------|----|

## Общие сведения

|                    |    |
|--------------------|----|
| Количество полюсов | 10 |
|--------------------|----|

## Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

## Перемычка

|                              |           |                              |        |
|------------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Количество перемкнутых клемм | 10        | Расчетный ток, многополюсный | 17,5 A |
| Тип                          | Перемычка |                              |        |

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 3,5 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Номинальный ток | 17,5 A |
|-----------------|--------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Важное примечание

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ZQV 1.5N/R3.5/10 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)