

**HDC CM 5 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Moduły CM5 są wyposażane w styki zaciskane. Styki zaciskane wyposażone są z kolei w sprężynę ze stali nierdzewnej. Daje to pewne mocowanie styków w module.

Do demontażu styków przygotowano specjalne narzędzia. Moduły można zamawiać z wbudowanym mechanizmem luzującym lub bez niego.

Do modułów bez wbudowanego mechanizmu luzującego dostępne są narzędzia demontujące.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept |
| Nr zam.    | <a href="#">1758380000</a>                   |
| Typ        | HDC CM 5 MC                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248019601                                |
| Ilość      | 10 Szt.                                      |

## HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 34 mm      | Głębokość (cale) | 1,339 inch |
| Masa netto       | 6,2 g      | Szerokość        | 11,4 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,449 inch | Wysokość         | 30,5 mm    |
| Wysokość (cale)  | 1,201 inch |                  |            |

## Moduły pneumatyczne ConCept

|        |        |                         |     |
|--------|--------|-------------------------|-----|
| Barwny | beżowy | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
|--------|--------|-------------------------|-----|

## Dane ogólne

|                               |                    |                                           |                                         |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kategoria przepięciowa        | III                | Klasa palności wg UL 94                   | V-0                                     |
| Liczba biegunów               | 5                  | Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)         | 250 V                                   |
| Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 20 A               | Rezystancja skrośna                       | ≤2 mΩ                                   |
| Stopień zanieczyszczenia      | 3                  | Typ                                       | złącze męskie                           |
| Typoszereg                    | moduł ConCept      | Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 6 kV                                    |
| Wytrzymałość izolacji         | 10 <sup>12</sup> Ω | tworzywo                                  | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |

## wymiary

|                |         |                |       |
|----------------|---------|----------------|-------|
| Szerokość      | 11,4 mm | długość cokołu | 34 mm |
| wysokość wtyku | 30,5 mm |                |       |

## Dane przyłączeniowe PE

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Rodzaj przyłącza PE | złącze śrubowe nad ramą modułu |
|---------------------|--------------------------------|

## wersja

|                                                  |                      |                                       |                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 7 mm                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks.    | 4 mm <sup>2</sup>                       |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.                | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Rezystancja skrośna                   | ≤2 mΩ                                   |
| Rodzaj przyłącza                                 | Przyłącze zagniatane | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 20                                  |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.      | AWG 12               | tworzywo                              | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC000438    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## HDC CM 5 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Manufacturer's declaration](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

## HDC CM 5 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

