

HDC CM 5 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Модули CM5 снабжаются обжимными контактами. Эти обжимные контакты оснащены пружиной из нержавеющей стали. Благодаря этому обеспечивается надежность при фиксации контактов в модуле.

Имеется подходящий инструмент для разъединения контактов. Модули могут быть заказаны с встроенным приспособлением для разъединения модулей или без него.

Для модулей без встроенного приспособления для разъединения доступен инструмент для демонтажа.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1758390000
Тип	HDC CM 5 FC
GTIN (EAN)	4032248019618
Кол.	10 Шт.

HDC CM 5 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40,5 мм	Высота (в дюймах)	1,594 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	6,77 g	Ширина	11,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,449 inch		

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Высота розетки	40,5 мм	Длина цоколя	34 мм
Ширина	11,4 мм		

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	5	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV	Объемное сопротивление	≤2 mΩ
Прочность изоляции	10 ¹² Ом	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	250 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	20 A	Серия	Модуль ConCept
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Исполнение

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции	7 мм
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Измерительное соединение	
		Объемное сопротивление	≤2 mΩ
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

HDC CM 5 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

HDC CM 5 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

