

**HDC CM 10 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

В модуле CM10 используются обжимные контакты серии HD. Эти обжимные контакты снабжены пружиной из нержавеющей стали. Пружина обеспечивает надежное и длительное удерживание обжимного контакта в модуле.

Имеется подходящий инструмент для разъединения контактов. Модуль CM10 может быть заказан с встроенным приспособлением для разъединения модулей или без него. Для модуля без встроенного приспособления для разъединения доступен инструмент для демонтажа.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept |
| Номер для заказа | <a href="#">1758400000</a>                         |
| Тип              | HDC CM 10 MC                                       |
| GTIN (EAN)       | 4032248019625                                      |
| Кол.             | 10 Шт.                                             |

## HDC CM 10 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 29,4 мм    | Высота (в дюймах) | 1,157 inch |
| Глубина           | 34 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,339 inch |
| Масса нетто       | 6,97 g     | Ширина            | 11,4 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,449 inch |                   |            |

## Пневматические модули ConCept

|                             |     |              |         |
|-----------------------------|-----|--------------|---------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Цветовой код | бежевый |
|-----------------------------|-----|--------------|---------|

## Габаритные размеры

|              |         |              |       |
|--------------|---------|--------------|-------|
| Высота вилки | 29,4 мм | Длина цоколя | 34 мм |
| Ширина       | 11,4 мм |              |       |

## Общие данные

|                                     |                                                                                                                         |                                                                |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Изоляционный материал               | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) | Категория перенапряжения                                       | III                  |
| Класс пожаростойкости UL 94         | V-0                                                                                                                     | Количество полюсов                                             | 10                   |
| Материал                            | Поликарбонат, армированный стекловолокном                                                                               | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 4 kV                 |
| Объемное сопротивление              | $\leq 4 \text{ m}\Omega$                                                                                                | Прочность изоляции                                             | $10^{11} \text{ Ом}$ |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 250 V                                                                                                                   | Расчетный ток (DIN EN 61984)                                   | 10 A                 |
| Серия                               | Модуль ConCept                                                                                                          | Степень загрязнения                                            | 3                    |
| Тип                                 | Штифт                                                                                                                   |                                                                |                      |

## Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

## Исполнение

|                                                     |                                           |                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Вид соединения                                      | Обжимное соединение                       | Длина снятия изоляции                              | 8 мм                     |
| Материал                                            | Поликарбонат, армированный стекловолокном | Измерительное соединение                           |                          |
|                                                     |                                           | Объемное сопротивление                             | $\leq 4 \text{ m}\Omega$ |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14                                    | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26                   |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс.   | 2,5 mm <sup>2</sup>                       | Поперечное сечение соединительного провода, мин.   | 0,14 mm <sup>2</sup>     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC000438    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |

## HDC CM 10 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

**HDC CM 10 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

