

HDC CM 10 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W module CM10 stosowane są styki zaciskane serii HD. Styki zaciskane wyposażone są z kolei w sprężynę ze stali nierdzewnej. Sprężyna utrzymuje styk zaciskany bezpiecznie i trwale w module.

Do demontażu styków przygotowano specjalne narzędzia. Moduł CM10 można zamawiać z wbudowanym mechanizmem luzującym moduł lub bez niego. Do modułów bez wbudowanego mechanizmu luzującego przygotowano narzędzie demontujące.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1758410000
Typ	HDC CM 10 FC
GTIN (EAN)	4032248019632
Ilość	10 Szt.

HDC CM 10 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	12,2 g	Szerokość	11,4 mm
Szerokość (cale)	0,449 inch	Wysokość	40,4 mm
Wysokość (cale)	1,591 inch		

Moduły pneumatyczne ConCept

Barwny	beżowy	Klasa palności wg UL 94	V-0
--------	--------	-------------------------	-----

Dane ogólne

Kategoria przepięciowa	III	Klasa palności wg UL 94	V-0
Liczba biegunów	10	Materiał izolacyjny	PC ze wzmocnieniem włóknem szklanym (listowanie UL i kwalifikacja pasma)
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	250 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A
Rezystancja skrośna	≤4 mΩ	Stopień zanieczyszczenia	3
Typ	złącze żeńskie	Typozereg	moduł ConCept
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	4 kV	Wytrzymałość izolacji	10 ¹¹ Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

wymiary

Szerokość	11,4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość gniazda	40,4 mm		

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,14 mm ²	Rezystancja skrośna	≤4 mΩ
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14	tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

HDC CM 10 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Manufacturer's declaration](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

HDC CM 10 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

