

HDC CM 10 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В модуле CM10 используются обжимные контакты серии HD. Эти обжимные контакты снабжены пружиной из нержавеющей стали. Пружина обеспечивает надежное и длительное удерживание обжимного контакта в модуле.

Имеется подходящий инструмент для разъединения контактов. Модуль CM10 может быть заказан с встроенным приспособлением для разъединения модулей или без него. Для модуля без встроенного приспособления для разъединения доступен инструмент для демонтажа.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1758410000
Тип	HDC CM 10 FC
GTIN (EAN)	4032248019632
Кол.	10 Шт.

HDC CM 10 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40,4 мм	Высота (в дюймах)	1,591 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	12,2 g	Ширина	11,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,449 inch		

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Высота розетки	40,4 мм	Длина цоколя	34 мм
Ширина	11,4 мм		

Общие данные

Изоляционный материал	Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)	Категория перенапряжения	III
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество полюсов	10
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	4 kV
Объемное сопротивление	≤4 mΩ	Прочность изоляции	10 ¹¹ Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	250 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	10 A
Серия	Модуль ConCept	Степень загрязнения	3
Тип	Гнездо		

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Исполнение

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции	8 мм
Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном	Измерительное соединение	
		Объемное сопротивление	≤4 mΩ
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,14 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-05	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-05	ECLASS 11.0	27-44-02-05

HDC CM 10 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

HDC CM 10 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

