

**HDC-CR6-2B GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Прочные рамки CR6 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 2 отдельных модуля или один двойной модуль. Рамки CR6 рассчитаны на корпуса типоразмера 3.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept |
| Номер для заказа | <a href="#">1758450000</a>                         |
| Тип              | HDC-CR6-2B GR                                      |
| GTIN (EAN)       | 4032248019670                                      |
| Кол.             | 5 Шт.                                              |

## HDC-CR6-2B GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 35 мм      | Высота (в дюймах) | 1,378 inch |
| Глубина           | 51 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,008 inch |
| Масса нетто       | 27,94 g    | Ширина            | 34 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,339 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Пневматические модули ConCept

|                             |     |              |         |
|-----------------------------|-----|--------------|---------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Цветовой код | бежевый |
|-----------------------------|-----|--------------|---------|

## Габаритные размеры

|                |       |              |       |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Высота розетки | 35 мм | Длина цоколя | 51 мм |
| Ширина         | 34 мм |              |       |

## Общие данные

|                             |              |                    |                |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0          | Количество полюсов | 1              |
| Материал                    | Поликарбонат | Серия              | Модуль ConCept |
| Тип                         | Гнездо       | Типоразмер         | 3              |

## Данные соединения PE

|                                     |                     |                                      |        |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение | Момент затяжки, макс., соединение PE | 1,5 Nm |
| Момент затяжки, мин., соединение PE | 1,2 Nm              |                                      |        |

## Исполнение

|            |              |                                                     |        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Материал   | Поликарбонат | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Типоразмер | 3            |                                                     |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-06 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-06 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>  |
| Технические данные | <a href="#">WSCAD</a> |