

**CLI TM 10-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach.

Zalety:

- Oznaczniki zestawiane do kabli i rur
- Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm<sup>2</sup>
- Nieograniczone możliwości łączenia
- Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki
- Wyjątkowo dobra czytelność

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 10 - 317 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparentny |
| Nr zam.    | <a href="#">1763270000</a>                                                                                                           |
| Typ        | CLI TM 10-33                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248050239                                                                                                                        |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                             |

Data sporządzenia 19 marca 2021 23:12:53 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## CLI TM 10-33

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 5 mm       | Głębokość (cale) | 0,197 inch |
| Masa netto       | 0,2 g      | Szerokość        | 6 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,236 inch | Wysokość         | 33 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,299 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |                                           |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Barwny                            | transparentny | Halogenki                          | Tak                                       |
| Klasa palności wg UL 94           | V-0           | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów |
| Rodzaj nadruku                    | neutralna     | Szerokość                          | 6 mm                                      |
| Zakres temperatury stosowania     | -30...60 °C   | Zalecane branże                    | Proces, Maszyny                           |
| tworzywo                          | PVC           | zakres temperatur roboczych, maks. | 60 °C                                     |
| zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C        |                                    |                                           |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                          |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Halogenki                          | Tak                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 10 - 317 mm         | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 317 mm                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 10 mm               |                                     |                          |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|