

**SFC 2/12 MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

SlimFix Clip łączy dwie zalety: wyjątkowy mechanizm zamykający, zapewniający niezawodność zamkniętego oznaczniaka, z łatwością montażu oznaczniaka otwartego. Mechanizm zatrzaskowy umożliwia szybkie i wygodne mocowanie oznaczniaka nawet na uprzednio zainstalowanych przewodach. Oznaczniki SlimFix Clip można stosować na przewodach i kablach o średnicy zewnętrznej do 5 mm. Duża powierzchnia opisowa, nawet 30 mm, pozwala na stosowanie długich ciągów znaków. Materiał nie zawiera fluorowców i ma klasę palności V2.

**Zalety:**

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V2
- Szybkie instalowanie bez użycia narzędzi
- Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
- Dostępne w długościach wynoszących 12 mm, 21 mm i 30 mm.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, według życzenia klienta |
| Nr zam.               | <a href="#">1763480000</a>                                                                                                                     |
| Typ                   | SFC 2/12 MC SDR                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)            | 4032248051502                                                                                                                                  |
| Ilość                 | 24 Szt.                                                                                                                                        |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                               |

## SFC 2/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 7,6 mm     | Głębokość (cale) | 0,299 inch |
| Masa netto       | 0,5 g      | Szerokość        | 5,8 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,228 inch | Wysokość         | 12 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,472 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                         |                                   |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barwny                             | według życzenia klienta | Etykieta informacyjna             | Kolor zgodnie z wymaganiami klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
| Halogenki                          | Nie                     | Klasa palności wg UL 94           | V-2                                                                     |
| Kolor nadruku                      | czarny                  | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów                               |
| Metoda nadruku                     | laser MC                | Nadrukowane znaki                 | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO)        |
| Orientacja nadruku                 | poziomo                 | Rodzaj nadruku                    | Indywidualnie                                                           |
| Szerokość                          | 5,8 mm                  | Wielkość pola opisowego           | 12 x 5.8 mm                                                             |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...100 °C            | tworzywo                          | poliamid 66                                                             |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C                  | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                                                                  |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                   |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Halogenki                          | Nie               | Przekrój przyłącza przewodu         | 3 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 3 mm <sup>2</sup>     |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 3 - 5 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm                  |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3 mm              |                                     |                       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|