

## CLI T 02-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

CLI T jest wysokogatunkową, przezroczystą tuleją do oznaczania przewodów i kabli o przekroju do 75 mm<sup>2</sup>. Tuleja CLI T jest dostępna w czterech długościach, aby można było wykonywać etykiety o długich ciągach znaków. Przezroczysta tuleja zapewnia optymalną ochronę wkładek opisowych przed czynnikami zewnętrznymi. Znacznik TM-I z serii MultiCard i MultiMark umożliwiają wykonanie wkładek opisowych.

- Jedna tuleja przystosowana do większego zakresu przekrojów
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Łatwe umieszczanie znacznika TM-I w kieszeni tulei przed lub po podłączeniu przewodu
- Dostępne w pięciu długościach
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | CableLine, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 1.3 - 3 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1764060000</a>                                                                    |
| Typ        | CLI T 02-12                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248052448                                                                                 |
| Ilość      | 200 Szt.                                                                                      |

## CLI T 02-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 6 mm       | Głębokość (cale) | 0,236 inch |
| Masa netto       | 0,13 g     | Szerokość        | 5 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,197 inch | Wysokość         | 12 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,472 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |                    |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|
| Barwny                            | transparentny | Klasa palności wg UL 94            | V-0                |
| Rodzaj nadruku                    | neutralna     | Szerokość                          | 5 mm               |
| Zakres temperatury stosowania     | -30...80 °C   | Zalecane branże                    | Transport, Maszyny |
| tworzywo                          | PVC           | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C              |
| zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C        |                                    |                    |

## Markery przewodów i kabli

|                                     |                            |                                    |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu         | 0,22 - 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,22 mm <sup>2</sup>       | Zewnętrzna średnica przewodu       | 1,3 - 3 mm          |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm                       | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,3 mm              |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                                              |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |