

**CLI T 1-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

CLI T представляет собой высококачественный прозрачный гильзовый держатель для маркировки проводов и кабелей сечением до 75 мм<sup>2</sup>. Предлагаются четыре различных варианта длины гильзового держателя CLI T для возможности маркировки с использованием длинных строк символов. Прозрачный гильзовый держатель обеспечивает оптимальную защиту вставной этикетки от внешних воздействий. В качестве вставной этикетки может использоваться маркер TM-I из серии продуктов MultiCard и MultiMark.

- Расширенный диапазон сечений провода для каждого гильзового держателя.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Удобство вставки этикетки TM-I в гильзовый держатель до или после подсоединения провода.
- Предлагаются пять различных вариантов длины.
- Не подходит для маркировки карандашом P-Ink или фломастером STI.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | CableLine, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 2.5 - 5 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">1764200000</a>                                                                    |
| Тип              | CLI T 1-15                                                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4032248053261                                                                                 |
| Кол.             | 200 Шт.                                                                                       |

## CLI T 1-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 15 мм      | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Глубина           | 8 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,315 inch |
| Масса нетто       | 0,236 g    | Ширина            | 5 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                          |                                                  |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Галогены                                          | Да                       | Наружный диаметр провода                         | 2,5 - 5 mm           |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 мм                     | Наружный диаметр провода, мин.                   | 2,5 мм               |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm <sup>2</sup>        | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 0,75 - 6 mm <sup>2</sup> |                                                  |                      |

## Общие данные

|                                        |                                                |                                |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Вид печати                             | Чистый                                         | Галогены                       | Да          |
| Класс пожаростойкости UL 94            | V-0                                            | Материал                       | ПВХ         |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт,<br>Производственное<br>оборудование | Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
| Температурный диапазон, макс..         | 80 °C                                          | Температурный диапазон, мин.   | -30 °C      |
| Цветовой код                           | прозрачный                                     | Ширина                         | 5 мм        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |