

**ZAP ZMAK2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Пружинное соединение с технологией PUSH IN**

Инновационная технология PUSH IN сводит затрачиваемое на электромонтаж время к минимуму. Непосредственная вставка обеспечивает высокое усилие выдергивания провода и удобство работы для проводов всех типов.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Z-серия, Концевая пластина |
| Номер для заказа | <a href="#">1768010000</a> |
| Тип              | ZAP ZMAK2.5                |
| GTIN (EAN)       | 4032248115334              |
| Кол.             | 10 Шт.                     |

## ZAP ZMAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 101,1 мм   | Высота (в дюймах) | 3,98 inch  |
| Глубина           | 62 мм      | Глубина (дюймов)  | 2,441 inch |
| Масса нетто       | 7,169 g    | Ширина            | 1,5 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,059 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120            |                                                |     |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |              |     |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | с фиксатором | Нет |
|-----------------------|-------------------------|--------------|-----|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Исполнение | Концевая пластина |
|------------|-------------------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |             |             |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные            | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |