

**VG M20-1/K68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6 |
| Номер для заказа | <a href="#">1772300000</a>                                                                                                                                 |
| Тип              | VG M20-1/K68                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)       | 4032248129966                                                                                                                                              |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                                                                                                     |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 14:52:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VG M20-1/K68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Длина       | 39,5 мм | Длина (в дюймах) | 1,555 inch |
| Масса нетто | 10,3 g  |                  |            |

## Номер сертификата кабельного ввода

|                                          |                |                                                 |          |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|
| Номер сертификата кабельного ввода (CSA) | 115116         | Номер сертификата кабельного ввода (GERMILLOYD) | E-14046  |
| Номер сертификата кабельного ввода (UL)  | E-199260       | Номер сертификата кабельного ввода (cULus)      | E-199260 |
| Условия утверждения                      | DNV, UL, cULus |                                                 |          |

## Общие данные

|                                   |                             |                                  |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид защиты                        | IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) | Вид защиты с GWDR                | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)                                                                                                                                  |
| Галогены                          | Да                          | Длина резьбы                     | 10 мм                                                                                                                                                                    |
| Кабельные вводы                   | Метрический                 | Класс пожаростойкости UL 94      | V-2                                                                                                                                                                      |
| Материал                          | Полиамид 6                  | Момент затяжки                   | 3,5 Nm                                                                                                                                                                   |
| Момент затяжки заглушки, макс.    | 6 Nm                        | Момент затяжки контргайки, макс. | 6 Nm                                                                                                                                                                     |
| Момент затяжки контргайки, мин.   | 5 Nm                        | Момент затяжки макс., мин.       | 5 Nm                                                                                                                                                                     |
| Момент затяжки переходника, макс. | 6 Nm                        | Момент затяжки переходника, мин. | 5 Nm                                                                                                                                                                     |
| Наружный диаметр кабеля, макс.    | 12 мм                       | Наружный диаметр кабеля, мин.    | 6 мм                                                                                                                                                                     |
| Нормы                             |                             | Примечание: степень защиты       | Применение IP66 возможно только с уплотнительным кольцом для резьбовых соединений. Без уплотнительного кольца для резьбовых соединений допустимо только применение IP54. |
|                                   | EN/IEC 62444                |                                  |                                                                                                                                                                          |
| Размер под ключ 1                 | 24 мм                       | Резьба (наружная)                | M 20                                                                                                                                                                     |
| Температурный диапазон, макс..    | 100 °C                      | Температурный диапазон, мин.     | -40 °C                                                                                                                                                                   |
| Уплотненная вставка               | CR                          | Шаг резьбы                       | 1,5 мм                                                                                                                                                                   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)