


RF 180 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel - Flexibler - Profilform**

Aufbaugeschäfte in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunststoffprofilen und Tr germodulen

Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau abl ngbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilit t und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm - 45mm erm glichen die Aufnahme aller g ngigen Platinenformate.
- Variable Bauh hen stehen f r maximale Packungsdichte auch bei gro en Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Geh use ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben sch tzen die Baugruppe sicher gegen  u ere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile = Flexibles Geh usekonzept mit gro er Nutzfl che f r die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet f r Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen St ckzahlen oder variablen Baubreiten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausf�hrung	Elektronikgeh�use grau, Rastfu�, Breite: 17.55 mm
Best.-Nr.	1773400000
Typ	RF 180 GR
GTIN (EAN)	4032248140602
VPE	20 St�ck

RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	17,55 mm	Breite (inch)	0,691 inch
Höhe	26,55 mm	Höhe (inch)	1,045 inch
Länge	79,2 mm	Länge (inch)	3,118 inch
Nettogewicht	6,15 g		

Allgemeine Daten

Farbe	grau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7035
Schutzart	IP20	Tragschiene	TS 32, TS 35
Vergießbarkeit	Nein		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl: TS-Montage: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm Direktmontage: 24 mm Abmessungen der Leiterplatte: Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 42 (+0,5) mm Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge – 4,5 mm Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge – 1 mm Beispiel: Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm
----------------	--

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------