

VG M25-K68 SKS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG S K (standardowa dławnica z tworzywa sztucznego ze spiralnym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym), Dławnica kablowa, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliamid 6
Nr zam.	1776730000
Typ	VG M25-K68 SKS
GTIN (EAN)	4032248156153
Ilość	25 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 23:57:50 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VG M25-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	132,5 mm	Długość (cale)	5,217 inch
Masa netto	18,08 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-2	Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.)
długość gwintu	15 mm	gwint (zewnątrzny)	M 25
moment dokręcający	3,5 Nm	moment obrotowy króćca, maks.	5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	2 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	9 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	7 Nm	rozmiar klucza 1	33 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	CR	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	18 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	13 mm		

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (cULus) E140310

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)