

VP M16-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Verschlussstopfen dienen zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VPMS (Verschlusschraube Messing), Verschlussstopfen, M 16, 5 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	177730000
Typ	VP M16-MS65
GTIN (EAN)	4032248158003
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 2. April 2021 22:21:44 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VP M16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Durchmesser	18 mm	Höhe	8 mm
Höhe (inch)	0,315 inch	Länge	8 mm
Länge (inch)	0,315 inch	Nettogewicht	5,21 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Eigenschaften

Schutzart	IP68 - 5 bar (30 min.)
-----------	------------------------

Technische Daten

Schutzart	IP68 - 5 bar (30 min.)
-----------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

VP M16-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

