

**VP M50-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | VPMS (заглушка из латуни), Заглушка, М 50, 9 мм, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1777780000</a>                                             |
| Тип              | VP M50-MS65                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248158058                                                          |
| Кол.             | 25 Шт.                                                                 |

## VP M50-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота           | 15 мм      | Высота (в дюймах) | 0,591 inch |
| Диаметр          | 54 мм      | Длина             | 15 мм      |
| Длина (в дюймах) | 0,591 inch | Масса нетто       | 69,84 g    |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Общие данные

|                              |                       |                                |                       |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Вид защиты                   | IP68 — 5 бар (30 мин) | Галогены                       | Нет                   |
| Диаметр головки              | 54 мм                 | Длина резьбы                   | 9 мм                  |
| Кабельные вводы              | Метрический           | Материал                       | Латунь никелированная |
| Резьба (наружная)            | M 50                  | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C                |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C                | Уплотнение                     | NBR                   |
| Уплотнительное кольцо        | NBR                   | Шаг резьбы                     | 1,5 мм                |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**VP M50-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

