

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągami), Dławnica kablowa, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1778460000
Typ	VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
GTIN (EAN)	4032248161478
Ilość	50 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 00:01:14 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	34 mm	Długość (cale)	1,339 inch
Masa netto	49,42 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP54	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	14 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	8,5 mm	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	moment obrotowy króćca, maks.	12 Nm
moment obrotowy króćca, min.	12 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	8 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	8 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
rozmiar klucza 1	24 mm	rozmiar klucza 2	22 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiadz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	12,5 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	6,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---