

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, M 20, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа	1778460000
Тип	VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5
GTIN (EAN)	4032248161478
Кол.	50 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 16:07:54 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VGM20-MS54 ZE 6,0-13,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	34 мм	Длина (в дюймах)	1,339 inch
Масса нетто	49,42 g		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP54	Вид защиты с GWDR	IP65
Галогены	Нет	Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс.	14 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин.	8,5 мм	Длина резьбы	6 мм
Кабельные вводы	Метрический	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс.	8 Nm	Момент затяжки макс., мин	8 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	12 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	12 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	12,5 мм	Наружный диаметр кабеля, мин.	6,5 мм
Размер под ключ 1	24 мм	Размер под ключ 2	22 мм
Резьба (наружная)	M 20	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотненная вставка	NBR
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN , WSCAD
--------------------	---