

VGM32-MS54 ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z miedzi, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z miedzi z odciągami), Dławnica kablowa, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, miedź, niklowany
Nr zam.	1778490000
Typ	VGM32-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161508
Ilość	25 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 00:01:24 CET

VGM32-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	42 mm	Długość (cale)	1,654 inch
Masa netto	140,24 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP54	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	30 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	19 mm	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	M 32	moment obrotowy króćca, maks.	18 Nm
moment obrotowy króćca, min.	18 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	12 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	12 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
rozmiar klucza 1	42 mm	rozmiar klucza 2	40 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	średnica kabla zewnętrzna, maks.	27 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.	17 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
-----------------	---