

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe Y, M12 / M12
Nr zam.	1783410000
Typ	SAI-Y-5S B2-4 2M12
GTIN (EAN)	4032248183340
Ilość	1 Szt.

SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 21,5 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Przyłącze ekranu	Nie
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-25...+90 °C
kodowanie	A	napięcie znamionowe	24 V

Dane przyłącza

Moment dokręcający	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M12	Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kotek M12

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Materiał styków gniazdo	CuSn
Materiał styków pręt	CuZn	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Przyłącze ekranu	Nie
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-25...+90 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	A
napięcie znamionowe	24 V	Ścieżka połączenia	M12 / M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)


SAI-Y-5S B2-4 2M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

1. Female M12

2. Female M12

