

**HDC 40D SDLU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący końcowy, na dole, wysoki, z pokrywą, Wymiary wlotów kablowych: M 32 |
| Nr zam.    | <a href="#">1787170000</a>                                                                                                                                                             |
| Typ        | HDC 40D SDLU 2M32G                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248204519                                                                                                                                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                 |

**HDC 40D SDLU 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                           |            |                            |         |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|
| Masa netto                | 514 g      | Szerokość                  | 99,5 mm |
| Szerokość (cale)          | 3,917 inch | Wymiar mocowania szerokość | 105 mm  |
| Wymiar mocowania wysokość | 45 mm      | Wysokość                   | 102 mm  |
| Wysokość (cale)           | 4,016 inch |                            |         |

**Temperatury**

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|                     |                                                                |                          |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                          |  |
| Odporność chemiczna | Substancja                                                     | Aceton                   |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |  |
|                     | Substancja                                                     | Olej wiertniczy          |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Olej napędowy            |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Alkohol etylowy          |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Olej przekładniowy       |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Olej hydrauliczny        |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Płyn chłodzący           |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna ropopochodna     |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Pocenie                  |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna wysokiej jakości |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |  |
|                     | Substancja                                                     | Woda                     |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |  |
|                     | Substancja                                                     | UV                       |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |  |
|                     | Substancja                                                     | Ozon                     |  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |  |

**Dane ogólne**

|                           |                                             |                             |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC               | Nie                                         | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia              | lakier proszkowy                            | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający        | 1,2 Nm                                      | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |
| wskazówka stopień ochrony | stopień ochrony przy wieku ryglowanym IP 65 |                             |                                |

## HDC 40D SDLU 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                   |                                 |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | wysoki                            | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                      |
| Ośłona                          | z pokrywą                         | Typ                             | Obudowa podstawy         |
| Wielkość konstrukcyjna          | 6                                 | Wymiary wlotów kablowych        | M 32                     |
| część górna/część dolna/wieko   | część dolna                       | gwint (wewnętrzny)              | M 32                     |
| liczba wpustów kablowych u góry | 0                                 | liczba wpustów kablowych z boku | 2                        |
| moment dokręcający              | 1,2 Nm                            | uszczelka                       | NBR                      |
| wersja obudowy                  |                                   | wersja pałaka                   | Zatrask mocujący końcowy |
|                                 | Obudowa podstawy                  |                                 |                          |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący końcowy, na dole | wersja wieka                    |                          |
|                                 |                                   |                                 | z pokrywą                |
| wpust kablowy                   | z gwintowaniem                    |                                 |                          |

## wymiary

|                     |                |                           |        |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------|
| długość obudowy     | 93,3 mm        | odstęp otworów długość A2 | 105 mm |
| szerokość cokołu C1 | 56,5 mm        | szerokość obudowy C       | 43 mm  |
| wpust kablowy       | z gwintowaniem | wysokość cokołu B1        | 5 mm   |
| wysokość obudowy B  | 102 mm         |                           |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                    |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                          |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                  |
| Dokumentacja techniczna                      | <a href="#">1787170000_HDC_40D_SDLU_2M32G_STP_Blatt_1.pdf</a> |

## HDC 40D SDLU 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

