

**HDC 32A SBU 2M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 7, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">1788040000</a>                                                                                                                                                 |
| Typ        | HDC 32A SBU 2M25G                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248205486                                                                                                                                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                     |

## HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                           |            |                            |       |
|---------------------------|------------|----------------------------|-------|
| Masa netto                | 462 g      | Szerokość                  | 68 mm |
| Szerokość (cale)          | 2,677 inch | Wymiar mocowania szerokość | 92 mm |
| Wymiar mocowania wysokość | 46 mm      | Wysokość                   | 75 mm |
| Wysokość (cale)           | 2,953 inch |                            |       |

## Temperatury

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                     |                                                                |                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja                                                     | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja                                                     | Woda                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Odporny                  |
|                     | Substancja                                                     | UV                       |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |
|                     | Substancja                                                     | Ozon                     |
|                     | Odporność chemiczna                                            | Niestabilny              |

## Dane ogólne

|                    |                  |                             |                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

## HDC 32A SBU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                       |                                 |                                |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                              | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                            |
| Typ                             | Obudowa podstawy                      | Wielkość konstrukcyjna          | 7                              |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 25                                  | część górna/część dolna/wieko   | część dolna                    |
| gwint (wewnętrzny)              | M 25                                  | liczba wpustów kablowych u góry | 0                              |
| liczba wpustów kablowych z boku | 2                                     | moment dokręcający              | 1,2 Nm                         |
| uszczelka                       | NBR                                   | wersja obudowy                  | Obudowa podstawy               |
| wersja pałąka                   |                                       | wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący boczny u dołu |
| wpust kablowy                   | Zacisk mocujący boczny z gwintowaniem |                                 |                                |

## wymiary

|                     |                |                           |       |
|---------------------|----------------|---------------------------|-------|
| długość obudowy     | 82 mm          | odstęp otworów długość A2 | 92 mm |
| szerokość cokołu C1 | 64,5 mm        | szerokość obudowy C       | 56 mm |
| wpust kablowy       | z gwintowaniem | wysokość cokołu B1        | 5 mm  |
| wysokość obudowy B  | 75 mm          |                           |       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a>                   |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                         |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                 |
| Dokumentacja techniczna                      | <a href="#">1788040000 HDC_32A_SBU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf</a> |

**HDC 32A SBU 2M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

