

**HDC 06B TOLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20 |
| Номер для заказа | <a href="#">1788120000</a>                                                                                                                                                                                    |
| Тип              | HDC 06B TOLU 1M20G                                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248205561                                                                                                                                                                                                 |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                         |

## HDC 06B TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 52 мм      | Высота (в дюймах) | 2,047 inch |
| Масса нетто       | 124 g      | Ширина            | 43 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,693 inch |                   |            |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| REACH SVHC           | Lead 7439-92-1       |                       |
| Химическая стойкость | Вещество             | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
| Вещество             | Вода                 |                       |
| Химическая стойкость | Стойкость            |                       |
| Вещество             | УФ                   |                       |
| Химическая стойкость | Нестабильность       |                       |
| Вещество             | Озон                 |                       |
| Химическая стойкость | Нестабильность       |                       |

## Габаритные размеры

|                  |           |                  |       |
|------------------|-----------|------------------|-------|
| Высота корпуса В | 52 мм     | Длина корпуса    | 60 мм |
| Кабельный вход   | с резьбой | Ширина корпуса С | 43 мм |

## Исполнение

|                                    |                                   |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  | Исполнение затворной системы      | Продольная скоба для фиксации на нижней части |
| Верхняя часть                      | Исполнение скобы                  | Продольная скоба                              |
| Исполнение корпуса                 | Количество кабельных входов сбоку | 0                                             |
| Кабельный вход                     | Конструкция                       | Стандартный                                   |
| Количество кабельных входов сверху | Подходит для ModuPlug®            | Нет                                           |
| Момент затяжки                     | Тип                               | вилка                                         |
| Резьба (внутренняя)                | Типоразмер кабельных вводов       | М 20                                          |
| Типоразмер                         |                                   |                                               |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 17:43:21 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HDC 06B TOLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Общие данные**

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E92202

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Техническая документация

[1788120000 HDC\\_06B\\_TOLU\\_1M20G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

**HDC 06B TOLU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

