

**HDC 16A SLU 2M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 5, Вид защиты: IP65 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20 |
| Номер для заказа | <a href="#">1788770000</a>                                                                                                                                                                                |
| Тип              | HDC 16A SLU 2M20G                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248206315                                                                                                                                                                                             |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                     |

## HDC 16A SLU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |            |                         |            |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Высота                  | 57 мм      | Высота (в дюймах)       | 2,244 inch |
| Глубина                 | 96 мм      | Глубина (дюймов)        | 3,78 inch  |
| Масса нетто             | 224 g      | Размеры крепежа, высота | 40 мм      |
| Размеры крепежа, ширина | 64 мм      | Ширина                  | 62,7 мм    |
| Ширина (в дюймах)       | 2,468 inch |                         |            |

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

|                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Химическая стойкость | Вещество             | Ацетон                |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Масло для сверления   |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Дизельное топливо     |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Этиловый спирт        |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Трансмиссионное масло |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Гидравлическое масло  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Хладагент             |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Бензин                |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Отпотевшее масло      |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | Высокосортный бензин  |
|                      | Химическая стойкость | Условная стойкость    |
|                      | Вещество             | Вода                  |
|                      | Химическая стойкость | Стойкость             |
|                      | Вещество             | УФ                    |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |
|                      | Вещество             | Озон                  |
|                      | Химическая стойкость | Нестабильность        |

## Габаритные размеры

|                                        |       |                  |           |
|----------------------------------------|-------|------------------|-----------|
| Высота корпуса В                       | 57 мм | Высота цоколя В1 | 4 мм      |
| Длина корпуса                          | 79 мм | Кабельный вход   | с резьбой |
| Расстояние между отверстиями, длина А2 | 64 мм | Ширина корпуса С | 29,5 мм   |
| Ширина цоколя С1                       | 50 мм |                  |           |

## HDC 16A SLU 2M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Исполнение

|                                    |                                  |                                   |                                               |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  |                                  | Исполнение затворной системы      | Продольная скоба для фиксации на нижней части |
|                                    | Нижняя часть                     |                                   |                                               |
| Исполнение корпуса                 | Корпус для монтажа на основаниях | Исполнение скобы                  | Продольная скоба                              |
| Кабельный вход                     | с резьбой                        | Количество кабельных входов скобу | 2                                             |
| Количество кабельных входов сверху | 0                                | Конструкция                       | Стандартный                                   |
| Момент затяжки                     | 0,5 Nm                           | Подходит для ModuPlug®            | Нет                                           |
| Резьба (внутренняя)                | M 20                             | Тип                               | Корпус основания                              |
| Типоразмер                         | 5                                | Типоразмер кабельных вводов       | M 20                                          |

## Общие данные

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65 (во вставленном состоянии) | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 0,5 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E92202          |

## Загрузки

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Технические данные       | <a href="#">STEP</a>                                         |
| Технические данные       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                 |
| Техническая документация | <a href="#">1788770000_HDC_16A_SLU_2M20G_STP_Blatt_1.pdf</a> |