

**HDC 04A TOLU 1M20G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 1, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablów od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablów: M 20 |
| Nr zam.    | <a href="#">1788820000</a>                                                                                                                                                                  |
| Typ        | HDC 04A TOLU 1M20G                                                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248206360                                                                                                                                                                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                      |

## HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 26,8 mm    | Głębokość (cale) | 1,055 inch |
| Masa netto       | 26 g       | Szerokość        | 36,5 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,437 inch | Wysokość         | 50 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,969 inch |                  |            |

## Temperatury

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                     |                     |                          |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1      |                          |
| Odporność chemiczna | Substancja          | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja          | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Obudowy EMC         | Substancja          | Woda                     |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | UV                       |
|                     | Odporność chemiczna | Niestabilny              |
|                     | Substancja          | Ozon                     |
|                     | Odporność chemiczna | Niestabilny              |

## Dane ogólne

|                    |                  |                             |                              |
|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)        |
| moment dokręcający | 0,5 Nm           |                             |                              |

## HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## wersja

|                                 |                                              |                                 |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                                     | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                                   |
| Typ                             | wtyk                                         | Wielkość konstrukcyjna          | 1                                     |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 20                                         | część górna/część dolna/wieko   | część g&oacute;rna                    |
| gwint (wewnętrzny)              | M 20                                         | liczba wpustów kablowych u góry | 1                                     |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0                                            | moment dokręcający              | 0,5 Nm                                |
| wersja obudowy                  | Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki | wersja pałaka                   |                                       |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący boczny u dołu               | wpust kablowy                   | Zacisk mocujący boczny z gwintowaniem |

## wymiary

|                 |                |                     |         |
|-----------------|----------------|---------------------|---------|
| długość obudowy | 26,8 mm        | szerokość obudowy C | 26,8 mm |
| wpust kablowy   | z gwintowaniem | wysokość obudowy B  | 50 mm   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

## Pobieranie

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                          |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                      |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1788820000_HDC_04A_TOLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf</a> |

**HDC 04A TOLU 1M20G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

