

**SAI-8-MF 4P PUR 10M M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, Вариант с крышкой, 10 м, Да |
| Номер для заказа | <a href="#">1789190000</a>                                                        |
| Тип              | SAI-8-MF 4P PUR 10M M12                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4032248208555                                                                     |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                             |

Дата создания 9 апреля 2021 г. 17:49:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SAI-8-MF 4P PUR 10M M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота      | 41,5 мм | Высота (в дюймах) | 1,634 inch |
| Глубина     | 152 мм  | Глубина (дюймов)  | 5,984 inch |
| Масса нетто | 1 222 g |                   |            |

## Температуры

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Рабочая температура | -20 - 80°C |
|---------------------|------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Данные о материалах

|                           |                     |                            |                |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
| Основной материал корпуса | Росан               | Материал концентратора     | Пластмасса     |
| Цвет корпуса              | серый, RAL 7032     | Материал уплотнения крышки | Материал Viton |
| Винтовое гнездо           | CuZn, никелирование | Материал контакта          | CuZn           |
| Поверхность контакта      | позолоченный        | Материал контактодержателя | PBT (UL 94 B0) |

## Данные соединений

|                                     |                      |                        |                     |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Диапазон зажима, мин.               | 0,08 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Место для хранения                  | Стандартный          | Отвод концентратора    | Вариант с крышкой   |
| Вид соединения защитного провода РЕ | Винтовое соединение  |                        |                     |

## Общие технические данные

|                                      |         |                                          |        |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------|
| Вид защиты                           | IP68    | Кодировка подключаемого пульта           | A      |
| Количество полюсов                   | 4       | Количество контактных гнезд              | 8      |
| Соединительная резьба                | M12     | Степень загрязнения                      | 3      |
| Характеристики пожаростойкости       | V-0     | Циклы коммутации                         | ≤ 50   |
| Светодиод                            | Да      | Светодиод пускового устройства           | Да     |
| Цвет светодиода для индикации работы | зеленый | Цвет светодиода для функции ввода/вывода | желтый |

## Данные об эл. характеристиках

|                              |      |                                           |                   |
|------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение, мин. | 10 V | Номинальное напряжение, макс.             | 30 V              |
| Испытательное напряжение     | 1 kV | Макс. допустимая токовая нагрузка на слот | 4 A               |
| Суммарный ток                | 10 A | Прочность изоляции                        | 10 <sup>9</sup> Ω |

## Технические данные, кабель

|                    |      |                                              |        |
|--------------------|------|----------------------------------------------|--------|
| Количество полюсов | 4    | Наружный диаметр                             | 8,2 мм |
| Длина кабеля       | 10 м | Возможно использование с тросом для протяжки | Да     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002585    | ETIM 7.0    | EC002585    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |

## SAI-8-MF 4P PUR 10M M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Технические данные

[WSCAD](#)


## SAI-8-MF 4P PUR 10M M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



### Схема соединений

