

**VT SF 1/21 MC SDR V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

**Zalety:**

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.7 - 2 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, według życzenia klienta |
| Nr zam.               | <a href="#">1789230000</a>                                                                                                                  |
| Typ                   | VT SF 1/21 MC SDR V0                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)            | 4032248209026                                                                                                                               |
| Ilość                 | 80 Szt.                                                                                                                                     |
| Produkt alternatywny  | <a href="#">1918640000</a>                                                                                                                  |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                            |

## VT SF 1/21 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 3,2 mm     | Głębokość (cale) | 0,126 inch |
| Masa netto       | 0,85 g     | Szerokość        | 3,2 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,126 inch | Wysokość         | 21 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,827 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |                         |                                   |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Barwny                             | według życzenia klienta | Etykieta informacyjna             | Kolor zgodnie z wymaganiami klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
| Halogenki                          | Nie                     | Klasa palności wg UL 94           | V-0                                                                     |
| Kolor nadruku                      | czarny                  | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów                               |
| Metoda nadruku                     | laser MC                | Nadrukowane znaki                 | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO)        |
| Orientacja nadruku                 | poziomo                 | Rodzaj nadruku                    | Indywidualnie                                                           |
| Szerokość                          | 3,2 mm                  | Wielkość pola opisowego           | 21 x 3.2 mm                                                             |
| Zakres temperatury stosowania      | -50...120 °C            | tworzywo                          | poliamid 66                                                             |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C                  | zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C                                                                  |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                      |                                     |                            |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Halogenki                          | Nie                  | Przekrój przyłącza przewodu         | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 1.7 - 2 mm           | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2 mm                       |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,7 mm               |                                     |                            |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |
|-----------------|-----------------------------------------------|