

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rozdzielacze M12 są oferowane we wszystkich możliwych wersjach. Gniazda 4, 6 i 8 M12 są 4- lub 5 biegunowe. Odgańlenie zbiorcze jest wykonane alternatywnie jako wariant z kablem stałym, z pokrywą do samodzielnego przyłączania lub z M23. Poza tym jest kilka wersji specjalnych. Jest na przykład rozdzielacz 1 do 1 umożliwiający dowolny wybór złącz czy też rozdzielaczy, dopuszczonych do strefy Ex 1.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, wersja pokrywy, 16 m, Nie |
| Nr zam.    | <a href="#">1791461600</a>                                                  |
| Typ        | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248605293                                                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                      |

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                 |           |                  |            |
|-----------------|-----------|------------------|------------|
| Głębokość       | 59,2 mm   | Głębokość (cale) | 2,331 inch |
| Masa netto      | 2 282 g   | Wysokość         | 32,5 mm    |
| Wysokość (cale) | 1,28 inch |                  |            |

## Temperatury

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 - 80°C |
|----------------------------|------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane przyłącza

|                  |      |                      |                |
|------------------|------|----------------------|----------------|
| Dławnice kablowe | M 20 | odejście rozdzielcze | wersja pokrywy |
|------------------|------|----------------------|----------------|

## Dane elektryczne

|                                      |      |                            |      |
|--------------------------------------|------|----------------------------|------|
| Napięcie znamionowe, min.            | 10 V | Napięcie znamionowe, maks. | 30 V |
| Maks. pojemność pojedynczego gniazda | 4 A  | prąd całkowity             | 10 A |

## Dane materiałowe

|                             |                 |                          |                   |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Podstawowy materiał obudowy | Pocan           | materiał rozdzielczy     | tworzywo sztuczne |
| kolor obudowy               | szary, RAL 7032 | Materiał styków          | CuZn              |
| Powierzchnia styku          | pozlacany       | Materiał podstawy styków | PBT (UL 94 V0)    |

## Dane ogólne techniczne

|                          |      |                 |     |
|--------------------------|------|-----------------|-----|
| Stopień ochrony          | IP68 | Liczba biegunów | 5   |
| Stopień zanieczyszczenia | 3    | LED             | Nie |

## Dane techniczne kabla

|                 |      |                                   |        |
|-----------------|------|-----------------------------------|--------|
| Liczba biegunów | 5    | średnica zewnętrzna               | 9,7 mm |
| Długość kabla   | 16 m | Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002585    | ETIM 7.0    | EC002585    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|

Data sporządzenia 20 marca 2021 00:48:28 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone