

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, пассивный распределитель, Вариант с крышкой, 16 m, Нет |
| Номер для заказа | <a href="#">1791461600</a>                                                    |
| Тип              | SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4032248605293                                                                 |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                         |

## SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота      | 32,5 мм | Высота (в дюймах) | 1,28 inch  |
| Глубина     | 59,2 мм | Глубина (дюймов)  | 2,331 inch |
| Масса нетто | 2 282 g |                   |            |

## Температуры

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Рабочая температура | -20 - 80°C |
|---------------------|------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Данные о материалах

|                           |                 |                            |                |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| Основной материал корпуса | Росан           | Материал концентратора     | Пластмасса     |
| Цвет корпуса              | серый, RAL 7032 | Материал контакта          | CuZn           |
| Поверхность контакта      | позолоченный    | Материал контактодержателя | PBT (UL 94 B0) |

## Данные соединений

|                 |      |                     |                   |
|-----------------|------|---------------------|-------------------|
| Кабельные вводы | M 20 | Отвод концентратора | Вариант с крышкой |
|-----------------|------|---------------------|-------------------|

## Общие технические данные

|                     |      |                    |     |
|---------------------|------|--------------------|-----|
| Вид защиты          | IP68 | Количество полюсов | 5   |
| Степень загрязнения | 3    | Светодиод          | Нет |

## Данные об эл. характеристиках

|                                           |      |                               |      |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Номинальное напряжение, мин.              | 10 V | Номинальное напряжение, макс. | 30 V |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на слот | 4 A  | Суммарный ток                 | 10 A |

## Технические данные, кабель

|                    |      |                                               |        |
|--------------------|------|-----------------------------------------------|--------|
| Количество полюсов | 5    | Наружный диаметр                              | 9,7 мм |
| Длина кабеля       | 16 м | Возможно использование с троссом для протяжки | Да     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002585    | ETIM 7.0    | EC002585    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**SAI-4/6/8-MHF 5P PUR16M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[STEP](#)