

**ZQV 4N/4 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Перемычка, 32 А |
| Номер для заказа | <a href="#">1794030000</a> |
| Тип              | ZQV 4N/4 SW                |
| GTIN (EAN)       | 4032248233915              |
| Кол.             | 60 Шт.                     |

## ZQV 4N/4 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 23,1 мм   | Высота (в дюймах) | 0,909 inch |
| Глубина           | 25,7 мм   | Глубина (дюймов)  | 1,012 inch |
| Масса нетто       | 2,75 g    | Ширина            | 2,8 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,11 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130            |                                                |     |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |                                              |    |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----|
| Вид крепления         | втычной                 | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |                                              |    |

## Общие сведения

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 4 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

## Перемычка

|                              |      |                           |           |
|------------------------------|------|---------------------------|-----------|
| Количество перемкнутых клемм | 4    | Расчетный ток, 2-полюсный | 32 А      |
| Расчетный ток, многополюсный | 32 А | Тип                       | Перемычка |

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 6,1 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 32 А |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**ZQV 4N/4 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Важное примечание**

Сведения об изделии

По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)