

**TM 201/12 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей TM подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели TM обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | TM, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 1.5 - 2.5 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">1798640000</a>                                                               |
| Тип              | TM 201/12 V0                                                                             |
| GTIN (EAN)       | 4032248243365                                                                            |
| Кол.             | 1 000 Шт.                                                                                |

TM 201/12 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 12 мм      | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Глубина           | 5 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,197 inch |
| Масса нетто       | 0,22 g     | Ширина            | 5 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                  |                      |                                                   |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Наружный диаметр провода                         | 1,5 - 2,5 mm         | Наружный диаметр провода, макс.                   | 2,5 мм                     |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 1,5 мм               | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Сечение соединительного провода                   | 0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

## Общие данные

|                                |             |                                        |                                          |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Вид печати                     | Чистый      | Класс пожаростойкости UL 94            | V-0                                      |
| Материал                       |             | Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование |
|                                | ПВХ         |                                        |                                          |
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C | Температурный диапазон, макс..         | 80 °C                                    |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C      | Цветовой код                           | прозрачный                               |
| Ширина                         | 5 мм        |                                        |                                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные                | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Технические данные                | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |