

**HDC-KIT-HA 04.400 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut..  
złącze śrubowe

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HA, Wielkość konstrukcyjna: 1, bieguny: 4, złącze śrubowe, 400 V, 16 A, M 20 |
| Nr zam.    | <a href="#">1802440000</a>                                                                                                  |
| Typ        | HDC-KIT-HA 04.400 M                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248256907                                                                                                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                      |

## HDC-KIT-HA 04.400 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 145 g

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 undefined ... 100 undefined

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1,  
Potassium perfluorobutane  
sulfonate 29420-49-3

## Dane ogólne

Powierzchnia lakier proszkowy Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)  
Typoszereg HA

## wersja

|                                       |                     |                                        |                              |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Powierzchnia                          | lakier proszkowy    | Przekrój przyłącza przewodu, maks.     | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> | Rodzaj przyłącza                       | złącze śrubowe               |
| Wielkość konstrukcyjna                | 1                   | moment dokręcający maks. zestyk główny | 0,55 Nm                      |
| moment dokręcający min. zestyk główny | 0,5 Nm              | tworzywo                               | odlew ciśnieniowy aluminiowy |

## Informacje ogólne

|                                   |                |                               |                              |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Dławnice kablowe                  | M 20           | Liczba biegunów               | 4                            |
| Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 400 V          | Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 16 A                         |
| Rodzaj przyłącza PE               | złącze śrubowe | Typoszereg                    | HA                           |
| Wielkość konstrukcyjna            | 1              | tworzywo                      | odlew ciśnieniowy aluminiowy |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)  
Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)