

**HDC-KIT-NA 03.302 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода. Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG. Уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволоочной пружиной.



Винтовое соединение

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HA, Типоразмер: 1, Полус: 3, Винтовое соединение, 400 V, 16 A, M 20 |
| Номер для заказа | <a href="#">1802450000</a>                                                                                                   |
| Тип              | HDC-KIT-NA 03.302 M                                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4032248256914                                                                                                                |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                        |

## HDC-KIT-NA 03.302 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 153 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Предельная температура | -40 undefined ... 100 undefined |
|------------------------|---------------------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

## Исполнение

|                                                  |                     |                                                   |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Вид соединения                                   | Винтовое соединение | Материал                                          | Алюминиевое литье под давлением |
| Момент затяжки, макс., главный контакт           | 0,55 Nm             | Момент затяжки, мин., главный контакт             | 0,5 Nm                          |
| Поверхность                                      | Порошковое покрытие | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup>             |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Типоразмер                                        | 1                               |

## Общие данные

|                                     |                     |                              |                                 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Вид соединения защитного провода РЕ | Винтовое соединение | Кабельные вводы              | M 20                            |
| Количество полюсов                  | 3                   | Материал                     | Алюминиевое литье под давлением |
| Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 400 V               | Расчетный ток (DIN EN 61984) | 16 A                            |
| Серия                               | NA                  | Типоразмер                   | 1                               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>        |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a> |