

HDC-KIT-HA 03.301 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC – Kits są standaryzowanymi podzespołami do utworzenia kompletnego złącza wtykowego.

HDC – Kits składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy montażowej i dławika.

Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji złączy wtykowych z wejściem kablowym metrycznym lub PG.

Płaszczyzna przyłączania przewodów jest rozplanowana jako element śrubowy. Wszystkie przyłączeniowe elementy śrubowe są wyposażone w sprężynę zabezpieczającą drut..
złącze śrubowe

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Kit, HA, Wielkość konstrukcyjna: 1, bieguny: 3, złącze śrubowe, 400 V, 16 A, M 20
Nr zam.	1802460000
Typ	HDC-KIT-HA 03.301 M
GTIN (EAN)	4032248256921
Ilość	1 Szt.

HDC-KIT-HA 03.301 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 99 g

Temperatury

Temperatura graniczna -30 °C ... 80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1,
Potassium perfluorobutane
sulfonate 29420-49-3

Dane ogólne

Powierzchnia lakier proszkowy Stopień ochrony IP65 (po podłączeniu)
Typoszereg HA

wersja

Powierzchnia lakier proszkowy Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min. 0,5 mm² Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość konstrukcyjna 1 moment dokręcający maks. zestyk 0,55 Nm
moment dokręcający min. zestyk główny tworzywo odlew ciśnieniowy
0,5 Nm sztuczne

Informacje ogólne

Dławnice kablowe M 20 Liczba biegunów 3
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 400 V Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 16 A
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe Typoszereg HA
Wielkość konstrukcyjna 1 tworzywo odlew ciśnieniowy
sztuczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-02-92 ECLASS 9.1 27-44-01-90
ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 11.0 27-44-02-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)
Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)