

## WZAD 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Wykonanie  | Seria W, Przyłącze dodatkowe |
| Nr zam.    | <a href="#">1802810000</a>   |
| Typ        | WZAD 240                     |
| GTIN (EAN) | 4032248313754                |
| Ilość      | 5 Szt.                       |

## WZAD 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 34,7 mm    | Głębokość (cale) | 1,366 inch |
| Masa netto       | 17,6 g     | Szerokość        | 10,15 mm   |
| Szerokość (cale) | 0,4 inch   | Wysokość         | 58,6 mm    |
| Wysokość (cale)  | 2,307 inch |                  |            |

## Temperatury

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C         |                                        |        |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                                             |                              |                                       |        |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Wskazówka montażowa                         | Przepust, montaż bezpośredni | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 20 |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8                        |                                       |        |

## dalsze dane techniczne

|                                          |          |                     |                              |
|------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wciskany | Wskazówka montażowa | Przepust, montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie      |                     |                              |

## dane tworzywa

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

## dane znamionowe

|                                                 |         |                             |                    |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,82 W  | Przekrój pomiarowy          | 10 mm <sup>2</sup> |
| Napięcie znamionowe                             | 1 000 V | Prąd znamionowy             | 57 A               |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 0,56 mΩ | Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV               |
| Stopień zanieczyszczenia                        | 3       |                             |                    |

## parametry systemu

|                           |                     |                 |   |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Wykonanie                 | Przyłącze dodatkowe | liczba poziomów | 1 |
| liczba zacisków na poziom | 1                   |                 |   |

## WZAD 240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                     |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 11 mm               | Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, maks.                                      | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup> | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 1,8 Nm              |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                | 1,2 Nm              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                        | 10 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj przyłącza                                                                                 | złącze śrubowe      | Wielkość ostrza                                                                                   | 1,0 x 5,5 mm        |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                         | 10 mm <sup>2</sup>  | Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| bliźniacza tulejka kablowa, maks.                                                                | 6 mm <sup>2</sup>   | bliźniacza tulejka kablowa, min.                                                                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| kierunek podłączenia                                                                             | z boku              | liczba przyłączy                                                                                  | 1                   |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 20              | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                       | AWG 8               |
| śruba dociskowa                                                                                  | M 4                 |                                                                                                   |                     |

## wymiary

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 10 mm |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |