

**HDC 16B TOLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 6, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32 |
| Nr zam.    | <a href="#">1804630000</a>                                                                                                                                                                         |
| Typ        | HDC 16B TOLU 1M32G                                                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248267552                                                                                                                                                                                      |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                             |

## HDC 16B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |           |         |
|------------------|------------|-----------|---------|
| Masa netto       | 211 g      | Szerokość | 45,5 mm |
| Szerokość (cale) | 1,791 inch | Wysokość  | 61 mm   |
| Wysokość (cale)  | 2,402 inch |           |         |

## Temperatury

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| REACH SVHC          | Lead 7439-92-1      |                          |
|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Odporność chemiczna | Substancja          | Aceton                   |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
|                     | Substancja          | Olej wiertniczy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej napędowy            |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Alkohol etylowy          |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej przekładniowy       |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Olej hydrauliczny        |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Płyn chłodzący           |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna ropopochodna     |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Pocenie                  |
|                     | Odporność chemiczna | Odporny                  |
|                     | Substancja          | Benzyna wysokiej jakości |
|                     | Odporność chemiczna | Warunkowo odporny        |
| Substancja          | Woda                |                          |
| Odporność chemiczna | Odporny             |                          |
| Substancja          | UV                  |                          |
| Odporność chemiczna | Niestabilny         |                          |
| Substancja          | Ozon                |                          |
| Odporność chemiczna | Niestabilny         |                          |

## Dane ogólne

|                    |                  |                             |                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65 (po podłączeniu)          |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

**HDC 16B TOLU 1M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****wersja**

|                                 |                                               |                                 |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Forma konstrukcyjna             | standard                                      | Odpowiednie do ModuPlug®        | Nie                      |
| Typ                             | wtyk                                          | Wielkość konstrukcyjna          | 6                        |
| Wymiary wlotów kablowych        | M 32                                          | część górna/część dolna/wieko   | część g&oacute;rna       |
| gwint (wewnętrzny)              | M 32                                          | liczba wpustów kablowych u góry | 1                        |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0                                             | moment dokręcający              | 1,2 Nm                   |
| wersja obudowy                  | Wpust kablowy od g&oacute;rny, Korpus wtyczki | wersja pałaka                   | Zatrask mocujący końcowy |
| wersja systemu zamykania        | Zatrask mocujący końcowy, na dole             | wpust kablowy                   | z gwintowaniem           |

**wymiary**

|                 |                |                     |       |
|-----------------|----------------|---------------------|-------|
| długość obudowy | 93,3 mm        | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy   | z gwintowaniem | wysokość obudowy B  | 61 mm |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Zgodny |
| UL File Number Search | E92202 |

**Pobieranie**

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                           |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                   |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1804630000_HDC_16B_TOLU_1M32G_STP_Blatt__1.pdf</a> |

## HDC 16B TOLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

