

## ETO SM 27/27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | SwitchMark, Nasadka ochronna, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparentny |
| Nr zam.    | <a href="#">1805840000</a>                                                                                    |
| Typ        | ETO SM 27/27                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248273577                                                                                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                       |

## ETO SM 27/27

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,2 mm     | Głębokość (cale) | 0,008 inch |
| Masa netto       | 11,8 g     | Szerokość        | 27 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,063 inch | Wysokość         | 27 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,063 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -20...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                   |                      |                                    |                                |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Barwny                            | transparentny        | Halogenki                          | Nie                            |
| Ilość na arkusz                   | 70                   | Klasa palności wg UL 94            | HB                             |
| Klej                              | akrylopolimer ciągły | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 MultiCard = Nasadka ochronna |
| Szerokość                         | 27 mm                | Zakres temperatury stosowania      | -20...80 °C                    |
| tworzywo                          | powłoka poliestrowa  | zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C                          |
| zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C               |                                    |                                |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                          |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |

**ETO SM 27/27**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

