

HDC CM BUS 2SS PBDP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Модуль Profibus-DP с функцией T-образного соединителя обеспечивает бесперебойную эксплуатацию полевой шины в случае техобслуживания или замены устройства полевого уровня. Прежнее отключение системы полевой шины больше не требуется, поскольку устройство полевого уровня во время эксплуатации может быть просто подключено или отсоединено с помощью соединительного разъема – принцип "подключи и работай" в системе полевой шины.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Номер для заказа	1806060000
Тип	HDC CM BUS 2SS PBDP
GTIN (EAN)	4032248275182
Кол.	5 Шт.

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Длина	34 мм	Длина (в дюймах)	1,339 inch
Масса нетто	18 g	Ширина	11,4 мм
Ширина (в дюймах)	0,449 inch		

Температуры

Предельная температура	-20 °C ... 85 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Пневматические модули ConCept

Цветовой код	бежевый
--------------	---------

Габаритные размеры

Высота вилки	43 мм	Длина цоколя	34 мм
Ширина	11,4 мм		

Общие данные

Изоляционный материал	Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)	Количество полюсов	2
Материал	Поликарбонат	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0,8 kV
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	32 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Серия	Модуль ConCept	Тип	Штифт

Данные соединения PE

Момент затяжки, макс., соединение PE 0,6 Nm	Момент затяжки, мин., соединение PE 0,5 Nm
---	--

Исполнение

Вид соединения	Винтовое соединение	Длина снятия изоляции	5 мм
Материал	Поликарбонат	Измерительное соединение	
		Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16

Классификации

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-12	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

