

**SM 27/8 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">1812630000</a>                                                                               |
| Typ                   | SM 27/8 K MC NE WS                                                                                       |
| GTIN (EAN)            | 4032248296033                                                                                            |
| Ilość                 | 80 Szt.                                                                                                  |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                         |

## SM 27/8 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 1 mm       | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto       | 1,19 g     | Szerokość        | 27 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,063 inch | Wysokość         | 8 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,315 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |                            |                                   |                                   |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                          | Barwny                            | biały                             |
| Halogenki                           | Nie                        | Klasa palności wg UL 94           | V-2                               |
| Klej                                | taśma przylepna obustronna | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
| Szerokość                           | 27 mm                      | Wykonanie                         | samoprzylepny                     |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C               | tworzywo                          | poliamid 66                       |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 100 °C                     | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                            |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                               |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |

## SM 27/8 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

