

**WQL 3 WF5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Łącznik poprzeczny, Liczba biegunów: 3 |
| Nr zam.    | <a href="#">1812740000</a>                                                  |
| Typ        | WQL 3 WF5                                                                   |
| GTIN (EAN) | 403224840455 1                                                              |
| Ilość      | 5 Szt.                                                                      |

## WQL 3 WF5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 4 mm       | Głębokość (cale) | 0,157 inch |
| Masa netto       | 13,08 g    | Szerokość        | 12 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,472 inch | Wysokość         | 38 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,496 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 3 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## Złącza poprzeczne

|                      |      |
|----------------------|------|
| Prąd pomiarowy 2 pin | 76 A |
|----------------------|------|

## dalsze dane techniczne

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

## dane tworzywa

|          |              |        |       |
|----------|--------------|--------|-------|
| tworzywo | miedź - cynk | Barwny | szary |
|----------|--------------|--------|-------|

## dane znamionowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 76 A |
|-----------------|------|

## wymiary

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 13 mm |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

Data sporządzenia 20 marca 2021 02:20:20 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone