

## SFC 0/30 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Der SlimFix Clip kombiniert gleich zwei Vorteile: Sein einzigartiger Verschluss bietet die Sicherheit eines geschlossenen Markierers und die Montagefreundlichkeit eines offenen Markierers. Durch den Clip-Verschluss lassen sich die Markierer auch nach der Leiterinstallation schnell und komfortabel montieren. SlimFix Clip sind geeignet für Leiter und Kabel mit einem Außendurchmesser bis zu 5 mm. Die große Beschriftungsfläche - bis 30 mm - erlaubt lange Zeichenketten. Das Material ist halogenfrei und entspricht der Brandschutzklasse V2.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V2
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
- Erhältlich in 12 mm, 21 mm und 30 mm Höhe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix Clip, Leiter- und Kabelmarkierer, 1,5 - 2,5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, nach Kundenwunsch |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1813280000</a>                                                                                                                  |
| Typ                 | SFC 0/30 MC SDR                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)          | 4032248297023                                                                                                                               |
| VPE                 | 30 Stück                                                                                                                                    |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                            |

## SFC 0/30 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 5,8 mm     | Breite (inch) | 0,228 inch |
| Höhe         | 30 mm      | Höhe (inch)   | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 0,43 g     | Tiefe         | 7 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,276 inch |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                                                          |                                |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer                 | Art des Aufdrucks              | Kundenspezifisch |
| Aufdruck-Farbe                 | schwarz                                                  | Aufdruckverfahren              | MC-Laser         |
| Aufgedruckte Zeichen           | Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden)       | Breite                         | 5,8 mm           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                                                      | Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C     |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                                                   | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C           |
| Farbe                          | nach Kundenwunsch                                        | Halogene                       | Nein             |
| Hinweis Aufdruck               | Farbe nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) | Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht        |
| Schriftfeldgröße               | 30 x 4.1 mm                                              | Werkstoff                      | Polyamid 66      |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                   |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene                         | Nein              | Leiteranschlussquerschnitt       | 0.5 - 1 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| Leiteraußendurchmesser           | 1.5 - 2.5 mm      | Leiteraußendurchmesser, max.     | 2,5 mm                  |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1,5 mm            |                                  |                         |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|